

## Poliuretaninginiai / Nitrilo guminingiai

	CLASSIC	COMPLETE BUBBLE	COMPLETE SMOOTH	EFB COMPLETE BUBBLE	EFS COMPLETE SMOOTH	DELUXE	INFINITY BUBBLE ESD	INFINITY SMOOTH ESD	INFINITY BUBBLE	INFINITY SMOOTH	INFINITY ULTRA-SMOOTH	BUBBLE DOWN	BASIC BUBBLE	BASIC SMOOTH	BASIC PLANO	Softline	Nitro	Nitril	Nitril ESD-Conductive	Industry	Nitril Smooth/ Plano	Nitril Smooth ESD-CON.	Hygiene	
Sausas naudojimo plotas	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Drėgnas naudojimo plotas	□	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Stabilumo kontrolei	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Atsparumas ugniai	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Slidumo prevencija	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Suvirinimo sritis / žarijos	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Individualus kilimėliai / Grafika	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Išorės	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Mineralinės alyvos	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Augininiai aliejai	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Aušinimo / plovimo skysčiai	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Plovimo aliejai / skystyje yra esteriai ir aminorai	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Šarminiai tirpalai, pH: 7-9,5	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Šarminiai tirpalai, pH: 9,5-14	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Rūgštys pH: 2-7	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Rūgštys pH: 0-2	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Dezinfekavimo priemonės	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Chlorido tirpalai vandenyje	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Tirpikliai (aromatiniai / alifatiniai)	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Ftalatai (ir susiję minkštikliai) / Ketonai / Aldehidai / Esteriai / Aminorai	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
Alkoholis	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

### Vartotojo instrukcija Poliuretanas / Guma

	Classic/Complete Bubble/Complete Smooth/Basic Bubble/Basic Smooth/EFB/EFS/ Bubble Down/Basic Plano	Deluxe/Infinity Bubble/Infinity Smooth	Softline/Nitro/Nitril/Nitril ESD/Nitril CON/Nitril F/Industry/Plano/Plano ESD/Plano CON	Hygiene/Safe Mat/Super Safe-Mat
Tinka naudoti	Sausi plotai	Sausi plotai	Sausi ir šlapi plotai	Sausi ir šlapi plotai
Temperatura	5° to 35° C	5° to 35° C	-40° to 90° C	-40° to 120° C
Valymas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Šlavimas</li> <li>• Siurbimas</li> <li>• Plovimas švelniu muilu (pH: 6-8), atidžiai išskalauti, vandenį pašalinti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Šlavimas</li> <li>• Siurbimas</li> <li>• Plovimas švelniu muilu (pH: 2-9,5).</li> <li>• Jeigu apatinė kilimėlio pusė sušlampa per plovimą, kilimėlis turi gulėti aukštyje kojoms tol kol visa drėgmė išgaruoja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Šlavimas</li> <li>• Siurbimas</li> <li>• Plovimas švelniu muilu (pH 5-9)</li> <li>• Valymas slėgiu 1000 -1500 PSI (70 - 100 bar) mažiausias atstumas 20 cm.</li> <li>• Džiovinti tik horizontaliai ir paguldytą</li> <li>• Vengti sulenkimo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Šlavimas</li> <li>• Siurbimas</li> <li>• Plovimas švelniu muilu (pH 5-9)</li> <li>• Valymas slėgiu 1000-1500 PSI (70 - 100 bar) mažiausias atstumas 20 cm.</li> <li>• Džiovinti tik horizontaliai ir paguldytą</li> <li>• Vengti sulenkimo.</li> </ul>

Netinkamai valydami kilimėlius vartotojai prisiima atsakomybę. Garantija gali būti anuliuota kilimėliams kurie buvo netinkamai prižiūrėti. Jei turite papildomų klausimų, kreipkitės į **ERGOMAT**® distributorių Lietuvoje MB "DUPUS"